

FT63- TURVAOVI

ENV1627, luokka 3

- Testattu ja hyväksytty uuden Eurostandardin **ENV1627 mukaan murtosuojaaluokkaan 3.**
- Antaa hyvän suojan ammattimurtomiehiä vastaan.
- Helppo asentaa vanhojen ovien tilalle sekä uudisrakennuksiin.
- Antaa suojan myös paloa vastaan sekä eristää tehokkaasti äänet.
- Lukitus voidaan liittää kulunvalvontajärjestelmiin, turvallinen 3- pistelukitus.
- Useita eri vakiokokoja sekä laaja pinnoitevalikoima.
- Tehdään myös pariovimalleja sekä mittojen mukaan.
- Tehdastakuu 24 kk.



Vakiokoot

- 9 x 21
- 10 x 21
- 11 x 21
- Pariovet

Testit ja hyväksynät

- Murtosuoja ENV1627, luokka 3
- Palosuoja, luokka EI 30
- Äänieristys, yli 36 dB

Varustus ja optiot

- Vakiona turvalukko Mottura 54, sertifioitu EN 12209:3 (3 avaimella)
- Ylivientisuoja moottorilukolle (optio)
- Erilliset moottorilukot (optio)
- Postiluukku (optio)
- Ovisilmä (optio)
- Erikoispinnoitteet (optio)